

SPX650

DIESEL BI-ENERGY



Capacità di sollevamento

5000 kg



Altezza massima di sollevamento

23,7 m



L x W x H

Dimensioni (l x p x h)

4480 x 1010 x 2080 mm



Alimentazione

Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettric



Peso

5800 kg



IT [m - kg]



CARATTERISTICHE



FORZA E PRECISIONE

- Struttura dal design ineguagliabile
- Progettata per massimizzare rigidità e stabilità del carico
- Controllo dinamico dell'oscillazione del carico per una movimentazione precisa
- Regolazione automatica della velocità per manovre fluide e controllate
- Limitazione automatica dei movimenti per la massima sicurezza

ALIMENTAZIONE DIESEL BI-ENERGY

Motore diesel

- Kubota da 16 kW
- Bassi consumi, alta affidabilità

Power Pack elettrico *

- Motore integrato: funzionamento 100% elettrico
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Motori trifase compatibili con ogni Paese



CONFIGURAZIONI DI LAVORO

Gancio - Cambio rapido gancio/argano

Argano: fune da 80 m

- Capacità 800 kg / 4800 kg 6 rinvii
- Alloggiamento del bozzello

Jib idraulico - 1200 kg SWL

- Gancio o argano
- Angolo +15/-80°, fino a 6,0 m di lunghezza
- Sistema di auto-installazione unico

Accessori con connessione Plug&Play




PICK & CARRY

- Capacità di sollevamento in movimento fino a 800 kg
- Rotazione torretta 360°
- Carro estensibile per miglior manovrabilità



SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema LMI completo (Load Moment Indicator)
- Sistema anticollisione
- Feedback visivo su display



CONNESSIONE REMOTA CON J-LINK BY TRACKUNIT*

- Monitoraggio e diagnostica della flotta da remoto
- Installazione integrata o retrofit su macchine esistenti





SOLUZIONI DI STABILITÀ AVANZATE


- Ottimo rapporto tra capacità di sollevamento e ingombro
- Rotazione continua degli stabilizzatori 0°/70°
- Estensione telescopica continua
- Altezza stabilizzatori regolabile
- Autolivellamento

TRASPORTO FACILITATO

- Guida precisa e intuitiva
- Cingoli bianchi antitraccia per ambienti interni *



DIMENSIONI (mm)





AREA DI STABILITÀ (mm)

MINIMO INGOMBRO

- Configurazioni infinite degli stabilizzatori
- Autolivellamento



TABELLE DI CARICO



ACCESSORI

JIB IDRAULICO

1200 kg SWL



RUNNER JIB

2000 kg SWL



MANIPOLATORE TRAVI/TUBI

500 kg SWL - JIB500GR



MANIPOLATORE PER VETRO

800 kg SWL - JVM800R



SPX650
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.