

SPX650

DIESEL BI-ENERGY



Capacité de levage

5000 kg



Hauteur max à la pointe

23,7 m



L x W x H

Dimensions (l x L x h)

4480 x 1010 x 2080 mm



Alimentation

Bi-Energy

Diesel + Power Pack Elettric



Poids

5800 kg



FR [m - kg]



CARACTÉRISTIQUES



PUISSANCE ET PRÉCISION

- Conception structurale inégalée
- Conçue pour maximiser la rigidité et la stabilité de charge
- Contrôle dynamique du balancement pour une manipulation précise
- Ajustement automatique de la vitesse pour des manœuvres fluides et précises
- Limitation automatique des mouvements pour une sécurité maximale

MOTORISATION DIESEL BI-ÉNERGIE

Moteur diesel

- Kubota de 16 kW
- Faible consommation, fiabilité élevée

Pack électrique *

- Moteur intégré : fonctionnement 100 % électrique
- Utilisation intérieure sans émission et silencieuse
- Moteurs triphasés compatibles dans tous les pays



CONFIGURATIONS DE GRUE ILLIMITÉES

Crochet - Commutation rapide crochet/treuil

Treuil: corde de 80 m

- Capacité de 800 kg en simple chute / 4800 kg en 6 chutes
- Rangement du bloc de crochet

Jib hydraulique - SWL jusqu'à 1200 kg

- Crochet ou treuil
- Angle +15/-80°, jusqu'à 6,0 m de longueur
- Système d'auto-installation exclusif

Outils avec connexion Plug&Play




PICK & CARRY

- Levage en mouvement jusqu'à 800 kg
- Rotation de la tourelle à 360°
- Chenilles extensibles pour une meilleure conduite



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- Système LMI complet
- Système anti-collision
- Affichage avec retour d'information



J-LINK PAR TRACKUNIT*

- Surveillance et diagnostic à distance de la flotte
- Intégré ou adaptable sur unités existantes





SOLUTIONS DE STABILITÉ ÉTENDUES


- Rapport optimal capacité/encombrement
- Rotation continue des stabilisateurs 0°/70°
- Extension télescopique continue
- Hauteur réglable des stabilisateurs
- Auto-nivellement

TRANSPORT FACILITÉ

- Conduite précise et facile
- Chenilles blanches non marquantes pour l'intérieur *



DIMENSIONS (mm)





ZONE DE STABILITÉ (mm)

EMPREINTE COMPACTE

- Configurations infinies des stabilisateurs
- Auto-nivellement



TABLEAUX DE CHARGES



OUTILS

JIB HYDRAULIQUE 1200 kg SWL



CROCHET SECONDAIRE 2000 kg SWL



MANIPULATEUR DE POUTRES 500 kg SWL - JIB500GR



MANIPULATEUR DE VITRES 800 kg SWL - JVM800R



SPX650
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.