

TRX80

LKW-MINIKRAN



Hebekraft

8000 kg



Maximale Hakenhöhe

27,2 m



L x W x H

Abmessungen - Fahrzeug (L x B x H)

7740 x 2460 x 2695* mm

*Le dimensioni dipendono dal veicolo scelto



Angetrieben durch
Lithium-Akku



Gewicht

7.975 kg*

* Ohne Trägerfahrzeug



DE [m - kg]

HAUPTMERKMALE



LITHIUM-BATTERIEANTRIEB

Kranmodul mit 48-V-Lithium-Ionen-Batterie: emissionsfrei, geräuscharm und wartungsfrei

- Batterielaufzeit von mehr als einem vollen Arbeitstag
- Aufladen über den Fahrzeugmotor mittels Nebenantrieb (PTO) oder über einen ein- bzw. dreiphasigen Stromanschluss
- Betrieb während des Ladevorgangs möglich
- Integriertes BMS – Batteriemanagementsystem

STUFENLOSE ABSTÜTZUNG

- Hydraulische Abstützungen mit stufenloser Ausfahrt und Drehung
- Maximale Abstützfläche: 4,6 × 4,6 m
- Drucksensor an jeder Abstützung zur präzisen Berechnung der Bodenpressung

HOHE LEISTUNG

- Maximale Tragfähigkeit: 8.000 kg
- Maximale Hakenhöhe mit Jib: 27,2 m
- Maximale Hakenhöhe mit Hauptausleger: 20,0 m
- Maximale Reichweite: 24,3 m



FLEXIBLE KONFIGURATION

- Hauptausleger
- 3.500-kg-Montagespitze
- 1.500-kg-Hydraulikjib mit negativem Arbeitswinkel bis -60°
- Betrieb mit Seilwinde oder Haken



SICHERHEITSSYSTEME

- Vollständiges LMI-System – Lastmomentanzeige: maximale Tragfähigkeit entsprechend der jeweiligen Standsicherheit
- Direkte visuelle Rückmeldung am Display



INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

- Proportionale Funkfernsteuerung
- 7-Zoll-Touchdisplay am Kran mit Lastdiagrammen und Stabilitätsüberwachung in Echtzeit
- Integriertes Assistenzsystem mit Warnmeldungen und Diagnosefunktionen zur Reduzierung von Stillstandszeiten
- 7-Zoll-Touchdisplay in der Fahrerkabine zur Steuerung des Batterieladevorgangs



*Optional



TRX80
LKW-MINIKRAN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.